

## Einbauanleitung für Tremolo LP

Primär ist das Tremolo entwickelt worden um „Les Paul“ – Gitarren mit einem Tremolo auszurüsten. Dabei kann auf neuen Instrumenten das Tremolo montiert, aber auch auf Gitarren mit bereits montierten T-O-M Steg und Saitenhalter umgerüstet werden. Der Lochabstand und der Durchmesser für beide Systeme sind gleich.

### Aufbau:

Das Tremolo besteht aus dem Steg mit beweglichen Rollen auf längsverstellbaren Saitenauflagen. Das Profil ist dem des T-O-M Steges angepasst. Der Steg ist höhenverstellbar. Über ein Pivot-Messer\*/-Messerleiste, 2 Stück Blattfedern und 5 Stück Zugfedern ist der Saitenhalter (mit Tremolo-Arm) beweglich mit dem Steg verbunden. Das Tremolo ist in Flachbauweise entwickelt, d.h. es besitzt keinen Sustain-Block. Dadurch sind am Gitarrenkorpus keine nachträglichen Fräsarbeiten erforderlich. Zum Lieferumfang gehören auch ein Masseblech und 2 Stück Blindschrauben für die Löcher des nicht mehr benötigten Saitenhalters.

### Einbau bei bereits mit Steg und Saitenhalter ausgerüsteter Gitarre:

1. Aushängen der Saiten
2. Entfernen des Steges und des Saitenhalters
3. Ziehen der Einschlagmutter für Steg
4. Eindrücken der Einschlagmutter für Tremolo
5. Aufschrauben der Höhenverstellungsschrauben mit Masseblech
6. Einschrauben der Blindschrauben und Befestigen des Massebleches
7. Montieren des Tremolos und justieren
8. Aufziehen der Saiten



### Einbau auf neuen Gitarren-Body:

1. Anreißen bzw. Schablonieren der Befestigungslöcher für Tremolo 74,5 mm (siehe auch Technische Zeichnung im Internet)
2. Bohren der beiden Löcher 6,9 mm Durchmesser und 16 mm Tiefe
3. Eindrücken der Einschlagmutter für Tremolo
4. Aufschrauben der Höhenverstellungsschrauben
5. Montieren des Tremolos u. justieren
6. Aufziehen der Saiten

Die Gitarre lässt sich mit wenigen Handgriffen von Steg mit Saitenhalter zum Tremolo und umgekehrt umrüsten.



**Da bei Tremolos ohne Sustain-Block der Angriffswinkel der Federn sehr flach verläuft, ist beim Spielen ein Überspannen (extremes Tremolieren) zu vermeiden!**

**Schaller Electronic GmbH**  
An der Heide 15  
92353 Postbauer-Heng

Telefon: +49 9180 910-0  
Telefax: +49 9180 2600  
E-Mail: [info@schaller-electronic.com](mailto:info@schaller-electronic.com)  
Web: [www.schaller-electronic.com](http://www.schaller-electronic.com)

